

CAD-Drawing
Manuel modification
prohibited

100±50

Bedruckung (MLFB, Länge in m,
Hersteller, Fertigungsmonat/Jahr)

Pin 1

Länge nach Längenschlüssel

Bedruckung

FMN-SERV

1)

400+10

40+5

Klemmenkennzeichnung n/nn
(Achse/Nummer, z.B.: 2/65)

14

47

34

1

15

48

2

35

16

49

36

3

17

50

4

37

Gehäuse

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

sw

br

rt

or

ge

gn

bl

vi

gr

rs

ws-sw

ws-br

ws-rt

ws-or

ws-ge

ws-gn

9

65

14

56

9

65

14

56

9

65

14

56

9

65

14

56

1. Achse

2. Achse

3. Achse

4. Achse

Spindel

1) jedes Paar mit Schrumpfschlauch fixiert (ac)

3	Stiftkabelschuh isol. nach DIN 46231
2	Signal- Ltg. 8x2x0,14 6FX2008-0AC21
1	Stecker Sub D, 50pol. Buchse, Schraubverr. (UNC4-40) 6FX2003-0AA00
Pos.	Benennung

DIN 6

Allg.Toleranz
ISO 2768-mk
Tolerierung
ISO 8015

Oberfläche

Scale: 1:2

kg/Stück

ac

79A61936

21.04.04

Hei

ab

503959

10.02.97

StS

aa

501745

10.09.96

StS

Cond.

Message

Date

Name

Siemens AG

Beaigh AUT

Egepndwrtkanr Eeagegen

Servo-Antrieb an FM-NC

6FX2002-3AD01-1...

3 GE.570102.9056.00 TA ac

Page: 1

Replacement for / replaced by: