



- High-grade, specially formulated polyamide 6, 30% glass fibre reinforced
- High tightening torques
- Safe system connection
- Very good chemical properties
- Free from halogens and cadmium
- **Temperature range:** -40 °C to +105 °C; Short-term to +150 °C

- *Hochwertiges, speziell modifiziertes Polyamid 6, 30% glasfaserverstärkt*
- *Hohe Anzugsdrehmomente*
- *Sichere Systemverbindung*
- *Sehr gute chemische Eigenschaften*
- *Halogen- und cadmiumfrei*
- **Temperaturbereich:** -40 °C bis +105 °C; Kurzzeitig bis +150 °C

MN Hexagonal Lock Nuts, metric / 6-kant Gegenmuttern, metrisch

				Dimensions / Dimensionen in mm
Order No. black	Order No. grey	Fits to thread metric	Wrench Size	Dimensions Height
Bestell-Nr. schwarz	Bestell-Nr. grau	Passend zu Gewinde metrisch	Schlüssel- weite	Dimensionen Höhe
BMN-M12	GMN-M12	M12x1.5	17	5.0
BMN-M16	GMN-M16	M16x1.5	22	5.0
BMN-M20	GMN-M20	M20x1.5	26	5.6
BMN-M25	GMN-M25	M25x1.5	32	6.0
BMN-M32	GMN-M32	M32x1.5	41	7.0
BMN-M40	GMN-M40	M40x1.5	50	7.0
BMN-M50	GMN-M50	M50x1.5	60	8.0
BMN-M63	GMN-M63	M63x1.5	75	8.0



- High-grade, specially formulated polyamide 6, 30% glass fibre reinforced
- High tightening torques
- Safe system connection
- Very good chemical properties
- Free from halogens and cadmium
- **Temperature range:** -40 °C to +105 °C; Short-term to +150 °C

- *Hochwertiges, speziell modifiziertes Polyamid 6, 30% glasfaserverstärkt*
- *Hohe Anzugsdrehmomente*
- *Sichere Systemverbindung*
- *Sehr gute chemische Eigenschaften*
- *Halogen- und cadmiumfrei*
- **Temperaturbereich:** -40 °C bis +105 °C; Kurzzeitig bis +150 °C

MN Hexagonal Lock Nuts, PG / 6-kant Gegenmuttern, PG

				Dimensions / Dimensionen in mm
Order No. black	Order No. grey	Fits to thread PG	Wrench Size	Dimensions Height
Bestell-Nr. schwarz	Bestell-Nr. grau	Passend zu Gewinde PG	Schlüssel- weite	Dimensionen Höhe
BMN-07	GMN-07	7	19	5.0
BMN-09	GMN-09	9	22	5.0
BMN-11	GMN-11	11	24	5.0
BMN-13	GMN-13	13.5	27	6.0
BMN-16	GMN-16	16	30	6.0
BMN-21	GMN-21	21	36	7.0
BMN-29	GMN-29	29	46	7.0
BMN-36	GMN-36	36	60	8.0
BMN-48	GMN-48	48	70	8.0